



Innovación  
energética y tecnológica

# SRF-SILVER



## TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO

### Especificaciones Técnicas:

El transformador de Aislamiento modelo SRF-SILVER de Power Force proporciona el neutro y aísla eléctricamente la corriente del servicio público. Cuenta con una pantalla electrostática conectada a tierra, proporcionando un efectivo blindaje de Faraday.

**Principales usos:** Para la protección de equipos de cómputo, médicos, electrónicos, máquinas industriales, etc.

Hasta **40 Kva** de potencia en monofásicos.

### Características principales:

Transformador de aislamiento	Power Force (®)
Potencia	Desde 0.5 hasta 40 kva
Fases	Monofásico con línea a tierra
Frecuencia Nominal	60 Hz
Conexión de Entrada	220 VAC (Otros opcionales)
Conexión de Salida	220 VAC (Otros opcionales)
Corriente Nominal	Según potencia
Tipo de refrigeración	ANAN
Factor	K1, K4, K13 (según requerimiento)
Clase de aislamiento	F (Pantalla electrostática incluida)
Eficiencia	> 95% Sin condensación
Humedad relativa	0 - 95% sin condensación
Norma de fabricación	Itintec 370.0022
Ruido audible	20 db máximo
Altura	Hasta 3500 m.s.n.m. sin degradación
Factor de servicio	Continuo (para uso permanente)
Accesorios	Gabinete metálico pintado al horno Panel de Cristal Líquido LCD (opcional) (Apartir de 4 kva) Toma Nema 5-15 R (hasta 3 Kva) Borneras de bakelita de entrada y salida Voltmetro analógico de alta sensibilidad Llave termomagnética Placa de características
Temperatura	10° C a 70° C
Dimensiones	Según potencia
Peso neto	Según potencia
Garantía	05 Años



POWER FORCE



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



VISTA POSTERIOR

Jr Tacna 3336 – SMP Central : 383 3980

Directo: 652 4879 RPC: 989 429 593 RPM: 954 645 001

psp@pspenery.com.pe [www.pspenergy.com.pe](http://www.pspenergy.com.pe)

